

**Sredstva sa isparljivim rastvaračem- film: čvrst, providan**

## **FAMCORTIL<sup>®</sup> 400**

**FAMCORTIL<sup>®</sup> 400 je zaštitni antikorozivni premaz, izrađen od selektivno odabranih inhibitora korozije, mikrovoskova, komponenti za povećanje penetriranja i prionjivosti, kao i lako isparljivog organskog rastvarača.**

### **PREDNOSTI**

- Na zaštićenim površinama, nakon otparavanja rastvarača, ostaje nelepiv, providan, suv, elastičan film,
- Tretiranim površinama obezbeđuje zaštitu do 3 godine u uslovima unutrašnjeg skladištenja, odnosno do 18 meseci na otvorenom prostoru.

### **NIVO KVALITETA**

ISO-L-RF

MIL-C-16173 D/IV

### **PRIMENA**

**FAMCORTIL<sup>®</sup> 400** je namenjen za zaštitu na otvorenom i u zatvorenom prostoru za kontinentalni ili prekomorski transport. Koristi se za antikorozivnu zaštitu spoljnih obrađenih i neobrađenih površina alatnih i drugih mašina, postrojenja, rezervnih delova, polufabrikata, gotovih proizvoda i spoljnih površina motora.

**FAMCORTIL<sup>®</sup> 400** se nanosi na sobnoj temperaturi na čiste, odmašćenje i suve površine premazivanjem, potapanjem ili raspršivanjem pri čemu je radni pritisak od 6-9 bara. Naneti film nakon 4-6h potpuno suv.

### **TIPIČNE KARAKTERISTIKE**

KARAKTERISTIKE	JEDINICE	<b>FAMCORTIL<sup>®</sup> 400</b>	METODE
Tačka paljenja	°C	Min.38	SRPS EN ISO 2719
Zaštita od korozije u vlažnoj komori	h	Min.336	ASTM D 1748
Debljina zaštitnog filma	µm	Min. 40	MIL C 16173 D
Sadržaj neisparljivih materija	%	Min.45	MIL C 16173 D t 4.6.2
Izdašnost	m <sup>2</sup> /l	10-15	-

### **NAPOMENE ZA SIGURNOST U RADU**

- Sredstvo ne nanositi na zagrejane površine i u blizini otvorenog plamena,
- Prilikom nanošenja preduzeti mere za zaštitu disajnih organa, očiju i ruku

## SKLADIŠTENJE

Skladištiti u zatvorenom prostoru predviđenom za skladištenje zapaljivih materijala. Dobro zatvorenu originalnu ambalažu, ne skladištiti na mestima koja su izložena direktnom sunčevom zračenju, niti na temperaturama ispod 5°C. Sva potrebna uputstva mogu se pronaći u Bezbednosnoj listi proizvoda. U njoj se nalaze pojedinosti o mogućim opasnostima, upozorenjima i merama prve pomoći, kao i uticaj na okolinu i potrebne mere prilikom skladištenja

## PAKOVANJE

Limene kante od 17 kg i limene bačve od 180 kg.

---

Podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmena u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda.

