

Multigradna hipoidna ulja ISO L-C

FAMHIPO[®] GL-4

FAMHIPO[®] GL-4 multigradna hipoidna ulja su izrađena od selektivno rafiniranih baznih ulja parafinske osnove i optimalne količine odabranih aditiva koji im obezbeđuju potrebne performanse pri visokim opterećenjima, kako na niskim tako i na povišenim temperaturama:

PREDNOSTI

- visoka otpornost na smicanje
- odlične antihabajuće osobine koje omogućuju efikasno podmazivanje;
- visoka oksidaciona i termička stabilnost, pri visokim temperaturama i pritiscima, čime je produžen vek eksploatacije ulja;
- visok indeks viskoznosti i niska tačka stinjavanja povećavaju temperaturni opseg primene;
- dobra zaštitna svojstva od korozije i rđe, štiti čelične komponente čak i u prisustvu vode;
- dobre osobine protiv penušanja;
- neutralnost prema standardnim elastomerima koji se koriste kao zaptivni materijali.

NIVO KVALITETA

ISO 6743-6
API GL-4
ZF TE-ML 08

PRIMENA

FAMHIPO[®] GL-4 su višenamenska multigradna ulja, preporučuju se za podmazivanje zupčastih prenosnika kod motornih vozila i drugih mašina (menjača, diferencijala, reduktora i sl.) koji rade u uslovima povišenih pritisaka i udarnih opterećenja.

TIPIČNE KARAKTERISTIKE

	80W-90	85W-140	METODA
Gustina na 15°C, g/ml	0,89	0,90	SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 40°C, mm ² /s	150	360	SRPS ISO 3104
Kinematička viskoznost na 100°C, mm ² /s	15,5	26,0	SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti	100	100	SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, °C	220	240	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja, °C	-30	-18	SRPS ISO 3016
Korozija na Cu, 3h/121°C, stepen	3		SRPS EN ISO 2160
FZG test, stepen	12		DIN 51354/2

SKLADIŠTENJE

Skladištiti u natkrivenom prostoru. Ukoliko se skladišti na otvorenom, potrebno je bačve položiti u vodoravan položaj kako bi se sprečilo sakupljanje vode na površini bačve. Ne skladištiti na povišenim temperaturama kao ni na mestima koja su izložena direktnom sunčevom zračenju.

Sva potrebna uputstva mogu se pronaći u Bezbedonosnom listu proizvoda. U njemu se nalaze pojedinosti o mogućim opasnostima, upozorenjima i merama prve pomoći, kao i uticaj na životnu sredinu i potrebne mere prilikom skladištenja i manipulacije.

PAKOVANJE

Bačve 180 kg, plastične kante 1L i 5L.

Podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmena u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda.

