

Ulja za hidrauliku I transmisiju traktora ISO L-C/H

FAMTRAKTOL 80

FAMTRAKTOL 80 je višenamensko traktorsko ulje (UTTO) proizvedeno od solvent neutralnih baznih ulja i dodataka. Izuzetna svojstva protiv habanja, penušanja i korozije kao i dobra termičko-oksidaciona stabilnost ovog ulja obezbeđuju pouzdan i dugotrajan rad hidraulično-transmissionog sistema i mokrih kočnica traktora u svim vremenskim uslovima.

PREDNOSTI

- Odlična zaštita od habanja omogućava dug vek trajanja zupčanika;
- Nizak koeficijent trenja obezbeđuje da mokre kočnice i kvačilo rade tiho i bez vibracija;
- Visoka termička i oksidaciona stabilnost sprečava formiranje naslaga i mulja;
- Dobra zaštita od korozije štiti delove čak i u prisustvu vlage;
- Kompatibilnost sa zaptivnim elementima.

NIVO KVALITETA

API GL-4	Ford M2C 134-D
John Deere JDM J 20C/ J 20D;	AGCO Q-186
MF CMS M1135/ M1141/ M1143/ M1145	Caterpillar TO-2
Ford M2C 86-B/C	Case MAT3505/3509

PRIMENA

FAMTRAKTOL 80 je univerzalno transmisiono traktorsko ulje (UTTO) koje se koristi za hidrauliku, transmisiju i mokre kočnice traktora. Ovo ulje se može koristiti kao hidraulično-transmisiono ulje za poljoprivredne i građevinske mašine, za menjače, diferencijale, pogonske osovine, prenosnike snage za pogon priključnih mašina, za planetarne reduktore itd.

TIPIČNE KARAKTERISTIKE

	TIPIČNA VREDNOST	METODA
Gustina na 15°C, g/ml	0,87	SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 40°C, mm ² /s	70.0	SRPS ISO 3104
Kinematička viskoznost na 100°C, mm ² /s	10.2	SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti	130	SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, °C	225	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja, °C	-27	SRPS ISO 3016
Korozija na Cu, 3h/121°C, stepen	1	SRPS EN ISO 2160

SKLADIŠTENJE

Skladištiti u natkrivenom prostoru. Ukoliko se skladišti na otvorenom, potrebno je bačve položiti u vodoravan položaj kako bi se sprečilo sakupljanje vode na površini bačve. Ne skladištiti na povišenim temperaturama kao ni na mestima koja su izložena direktnom sunčevom zračenju.

Sva potrebna uputstva mogu se pronaći u Bezbedonosnom listu proizvoda. U njemu se nalaze pojedinosti o mogućim opasnostima, upozorenjima i merama prve pomoći, kao i uticaj na životnu sredinu i potrebne mere prilikom skladištenja i manipulacije.

PAKOVANJE

Bačve 180kg i plastične kante 10L i 5L.

Podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmena u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda.

