

Ulje za motor, transmisiju i hidrauliku traktora ISO L-E/C/H

FENIX[®] SUPER TRAKTOL

FENIX[®] SUPER TRAKTOL je visoko kvalitetno i višenamensko traktorsko ulje STOU (Super Tractor Oil Universal), specijalno formulisano i razvijeno za efikasno podmazivanje mehaničkih delova, sklopki, uključujući i one sofisticirajućim dizajnom koje poseduju traktori savremenog dizajna.

PREDNOSTI

- Motorno ulje sa visokim deterdžentno i disperzantnim svojstvima i dobrom termičkom i oksidacionom stabilnošću, dobrom zaštitom od habanja i zaštitom od korozije.
- Menjačko ulje sa mogućnošću podnošenja visokih pritisaka, pogodno i za podmazivanje hipoidnih zupčanika.
- Hidraulično ulje koje ispunjava zahteve hidrauličnih sistema na visokim i niskim temperaturama.
- Koristi se za podmazivanje mokrih kočnica i zupčanika pri čemu obezbeđuje sigurno kočenje i dobar rad reduktorskih komponenti.

NIVO KVALITETA

API CF-4/CE/SF	Massey Ferguson CMS M1139/M1144/M1145
ACEA E2	FORD M2C 159B
MB 227.1/ 228.1	API GL-4
MIL-L-2104D	Allison C-4
John Deere JDM J27	ZF TE-ML 06B, 06D, 07B
	Caterpillar TO-2

PRIMENA

FENIX[®] SUPER TRAKTOL je ulje visokog kvaliteta, univerzalno, ispunjava zahteve za podmazivanjem dizel motora sa i bez turbo punjenja, menjača brzina, transmisija, diferencijala i prenosnika, hidrauličnih sistema i mokrih kočnica traktora.

FENIX[®] SUPER TRAKTOL može da se koristi kao motorno ulje za prevozna sredstva i drugu opremu tako što se ograničava isključivo na to da se koristi pogodnost koje ulje poseduje kao multifunkcionalno

TIPIČNE KARAKTERISTIKE

	TIPIČNA VREDNOST	METODA
Gustina na 15°C, g/ml	0,88	SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 40°C, mm ² /s	81	SRPS ISO 3104
Kinematička viskoznost na 100°C, mm ² /s	11	SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti	135	SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, °C	220	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja, °C	-33	SRPS ISO 3016
Korozija na Cu, 3h/150°C, stepen	1	SRPS EN ISO 2160

SKLADIŠTENJE

Skladištiti u natkrivenom prostoru. Ukoliko se skladišti na otvorenom, potrebno je bačve položiti u vodoravan položaj kako bi se sprečilo sakupljanje vode na površini bačve. Ne skladištiti na povišenim temperaturama kao ni na mestima koja su izložena direktnom sunčevom zračenju.

Sva potrebna uputstva mogu se pronaći u Bezbedonosnom listu proizvoda. U njemu se nalaze pojedinosti o mogućim opasnostima, upozorenjima i merama prve pomoći, kao i uticaj na životnu sredinu i potrebne mere prilikom skladištenja i manipulacije.

PAKOVANJE

Bačve 180kg i kante 10L i 5L.

Podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmena u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda.

