

Motorna ulja

ISO L-E

FENIX[®] UNIVERZAL S SAE 15W-40

FENIX[®] UNIVERZAL S SAE 15W-40 je visoko efikasno multigradno motorno ulje izrađeno od specijalno odabranih aditiva i visoko kvalitetnih solvent neutralnih baznih ulja za podmazivanje četvorotaktnih benzinskih i dizel motora vozila starije generacije u svim uslovima rada.

PREDNOSTI

- visok nivo alkalne rezerve;
- odlična smična stabilnost
- dobra toplotna i oksidaciona stabilnost
- poboljšana zaštita od habanja i korozije delova motora
- lak start motora i primena u svim godišnjim dobima;
- unapređeni hladni start u odnosu na monogradna motorna ulja;

NIVO KVALITETA

ISO 6743-15

API CF/CD/SF

MIL-L-2104D

MB 227.1

PRIMENA

FENIX[®] UNIVERZAL S SAE 15W-40 koristi se za podmazivanje četvorotaktnih benzinskih motora i dizel motora komercijalnih vozila, motora građevinskih i poljoprivrednih mašina kao i stacionarnih pogonskih agregata koji rade sa promenljivim opterećenjem u umerenim i težim uslovima eksploatacije.

TIPIČNE KARAKTERISTIKE

	TIPIČNA VREDNOST	METODA
Gustina na 15°C, g/ml	0,88	SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 40°C, mm ² /s	94	SRPS ISO 3104
Kinematička viskoznost na 100°C, mm ² /s	13	SRPS ISO 3104
Dinamička viskoznost na -20°C, mPas	6900	DIN 53018/1
Indeks viskoznosti	130	SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, °C	230	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja, °C	-30	SRPS ISO 3016
TBN, mg KOH/g	9	SRPS ISO 3771
Sulfatni pepeo, %	1,2	SRPS ISO 3987

SKLADIŠTENJE

Skladištiti u natkrivenom prostoru. Ukoliko se skladišti na otvorenom, potrebno je bačve položiti u vodoravan položaj kako bi se sprečilo sakupljanje vode na površini bačve. Ne skladištiti na povišenim temperaturama kao ni na mestima koja su izložena direktnom sunčevom zračenju.



Sva potrebna uputstva mogu se pronaći u Bezbedonosnom listu proizvoda. U njemu se nalaze pojedinosti o mogućim opasnostima, upozorenjima i merama prve pomoći, kao i uticaj na životnu sredinu i potrebne mere prilikom skladištenja i manipulacije.

PAKOVANJE

Bačve 175kg, plastične kante 1L, 4L i 10L.

Podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmena u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda.



decembar, 2016

FABRIKA MAZIVA FAM • Jug Bogdanova 42 • 37000 Kruševac • Srbija

Tel. ++381 37 422078; 423261 • Fax. ++ 381 37 426241; 424008

www.fam.rs