

Motorna ulja

ISO L-E

FENIX[®] UNIVERZAL SAE 15W-40

FENIX[®] UNIVERZAL SAE 15W-40 je visoko efikasno motorno ulje izrađeno od specijalno odabranih aditiva i visoko kvalitetnih solvent neutralnih baznih ulja. Obezbeđuje dobra detergentno disperzantna svojstva, efikasnu zaštitu motora od habanja i najveću čistoću motora.

PREDNOSTI

- visok nivo alkalne rezerve;
- odlična smična stabilnost
- odlična toplotna i oksidaciona stabilnost
- poboljšana zaštita od habanja i korozije delova motora
- lak start motora i primena u svim godišnjim dobima;
- unapređeni hladni start u odnosu na monogradna motorna ulja;

NIVO KVALITETA

ISO 6743-15	MB 228.1, MB 227.1
API CF-4/CF/SG	Allison C3/C4
ACEA E2	MTU tip 1
MAN 271	

PRIMENA

FENIX[®] UNIVERZAL SAE 15W-40 je višenamensko motorno ulje mineralne osnove koristi se za podmazivanje četvorotaktnih benzinskih i dizel motora putničkih i komercijalnih vozila sa i bez turbo punjača pri različitim režimima upotrebe. Ovo ulje je pogodno za primenu u mešovitim voznim parkovima.

TIPIČNE KARAKTERISTIKE

	TIPIČNA VREDNOST	METODA
Gustina na 15°C, g/ml	0,88	SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 40°C, mm ² /s	100	SRPS ISO 3104
Kinematička viskoznost na 100°C, mm ² /s	14	SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti	135	SRPS ISO 2909
Dinamička viskoznost na -20°C, mPas	6900	DIN 53018/1
Tačka paljenja, °C	220	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja, °C	-30	SRPS ISO 3016
TBN, mg KOH/g	11	SRPS ISO 3771
Sulfatni pepeo, %	1,4	SRPS ISO 3987

SKLADIŠTENJE

Skladištiti u natkrivenom prostoru. Ukoliko se skladišti na otvorenom, potrebno je bačve položiti u vodoravan položaj kako bi se sprečilo sakupljanje vode na površini bačve. Ne skladištiti na povišenim temperaturama kao ni na mestima koja su izložena direktnom sunčevom zračenju.

Sva potrebna uputstva mogu se pronaći u Bezbedonosnom listu proizvoda. U njemu se nalaze pojedinosti o mogućim opasnostima, upozorenjima i merama prve pomoći, kao i uticaj na životnu sredinu i potrebne mere prilikom skladištenja i manipulacije.

PAKOVANJE

Bačve 175kg, plastične kante 1L, 4L i 10L.

Podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmena u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda.

