

## Multigradna hipoidna ulja ISO L-C

# MULTIHIPO<sup>®</sup> 75W-90 SINT

MULTIHIPO<sup>®</sup> 75W-90 SINT je multigradno potpuno sintetičko hipoidno ulje izrađeno od polialfaolefina i optimalne količine odabranih aditiva koji obezbeđuju potrebne performanse pri visokim opterećenjima, kako na niskim tako i na povišenim temperaturama.

### PREDNOSTI

- podnošenje visokih pritisaka i udarnih opterećenja,
- odlične antihabajuće osobine koje omogućuju efikasno podmazivanje;
- visoka oksidaciona i termička stabilnost, pri visokim temperaturama i pritiscima, čime je produžen vek eksploatacije ulja;
- visok indeks viskoznosti i niska tačka stinjavanja povećavaju temperaturni opseg primene;
- dobrim zaštitnim svojstvima od korozije i rđe, štiti čelične komponente čak i u prisustvu vode;
- dobrim osobinama protiv penušanja;
- dobra tečljivost na niskim temperaturama
- neutralnost prema standardnim elastomerima koji se koriste kao zaptivni materijali.

### NIVO KVALITETA

ISO 6743-6	ZF TE-ML 02B, 05B, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21B
API GL-5/API GL-4	Scania STO 1:0
API MT-1	MACK GO-J
MIL-PRF-2105E	
MB 235.8	
MAN 3343S	

### PRIMENA

MULTIHIPO<sup>®</sup> 75W-90 SINT ulja su višenamenska multigradna ulja za podmazivanje zupčastih prenosnika snage i kretanja kod motornih vozila i drugih mašina (menjača, diferencijala, reduktora i sl.) koji rade u uslovima ekstremno visokih pritisaka i udarnih opterećenja gde se zahteva upotreba ulja sintetičke osnove API GL-5.

### TIPIČNE KARAKTERISTIKE

	TIPIČNA VREDNOST	METODA
Gustina na 15°C, g/ml	0,88	SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 40°C, mm <sup>2</sup> /s	100	SRPS ISO 3104
Kinematička viskoznost na 100°C, mm <sup>2</sup> /s	15,0	SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti	157	SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, °C	200	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja, °C	-42	SRPS ISO 3016

### SKLADIŠTENJE

Skladištiti u natkrivenom prostoru. Ukoliko se skladišti na otvorenom, potrebno je bačve položiti u vodoravan položaj kako bi se sprečilo sakupljanje vode na površini bačve. Ne skladištiti na povišenim temperaturama kao ni na mestima koja su izložena direktnom sunčevom zračenju.

Sva potrebna uputstva mogu se pronaći u Bezbedonosnom listu proizvoda. U njemu se nalaze pojedinosti o mogućim opasnostima, upozorenjima i merama prve pomoći, kao i uticaj na životnu sredinu i potrebne mere prilikom skladištenja i manipulacije.

### PAKOVANJE

Bačve 180 kg, plastične kante 1L i 5L.

---

Podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmena u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda.

