

Multigradna hipoidna ulja ISO L-C

MULTIHIPO® LS

MULTIHIPO® LS su visoko kvalitetna multigradna hipoidna ulja proizvedena od solvent neutralnih baznih ulja parafinske osnove i posebnih dodataka koji obezbeđuju pouzdan prenos obrtnog momenta i efikasnu kontrolu proklizavanja (LS - Limited Slip).

PREDNOSTI

- podnošenje visokih pritisaka i udarnih opterećenja;
- odlične antihabajuće osobine koje omogućuju efikasno podmazivanje;
- visoka oksidaciona i termička stabilnost pri visokim temperaturama i pritiscima, čime je produžen vek eksploatacije ulja;
- visok indeks viskoznosti i niska tačka stinjavanja povećavaju temperaturni opseg primene;
- dobrim zaštitnim svojstvima od korozije i rđe, štiti čelične komponente čak i u prisustvu vode;
- dobre osobine protiv penušanja;
- dobra tečljivost na niskim temperaturama;
- neutralnost prema standardnim elastomerima koji se koriste kao zaptivni materijali.

NIVO KVALITETA

ISO 6743-6	ZF TE-ML 05C
API GL-5	ZF TE-ML 12C
	ZF TE-ML 16E
	ZF TE-ML 21C

PRIMENA

MULTIHIPO® LS ulja su višenamenska ulja za podmazivanje zupčastih prenosnika kod motornih vozila i drugih mašina sa ili bez Limited Slip diferencijalima tamo gde proizvođač vozila preporučuje upotrebu menjačkih ulja prema API GL-5.

Posebno se preporučuje za teško opterećene diferencijale i diferencijale na teretnim vozilima i radnim mašinama.

TIPIČNE KARAKTERISTIKE

	MULTIHIPO® LS 80W-90	MULTIHIPO® LS 85W-90	METODA
Gustina na 15°C, g/ml	0,89	0,89	SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 40°C, mm ² /s	150	155	SRPS ISO 3104
Kinematička viskoznost na 100°C, mm ² /s	15,5	15,4	SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti	100	100	SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, °C	220	220	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja, °C	-33	-27	SRPS ISO 3016
Korozija na Cu, 3h/121°C, stepen	3	3	SRPS EN ISO 2160

SKLADIŠTENJE

Skladištiti u natkrivenom prostoru. Ukoliko se skladišti na otvorenom, potrebno je bačve položiti u vodoravan položaj kako bi se sprečilo sakupljanje vode na površini bačve. Ne skladištiti na povišenim temperaturama kao ni na mestima koja su izložena direktnom sunčevom zračenju.

Sva potrebna uputstva mogu se pronaći u Bezbedonosnom listu proizvoda. U njemu se nalaze pojedinosti o mogućim opasnostima, upozorenjima i merama prve pomoći, kao i uticaj na životnu sredinu i potrebne mere prilikom skladištenja i manipulacije.

PAKOVANJE

Bačve 180 kg, plastične kante 1L i 5L.

Podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmena u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda.

