

Ulja za hidrauliku i transmisiju traktora ISO L-C/H

TRANSHIDO T

TRANSHIDO T je višenamensko traktorsko ulje (UTTO), multigradno, SAE 10W-30, proizvedeno od solvent neutralnih baznih ulja i dodataka. Izuzetna svojstva protiv habanja, penušanja i korozije kao i dobra termičko-oksidaciona stabilnost ovog ulja obezbeđuju pouzdan sistem i dugotrajan rad hidraulično-transmisionog sistema i mokrih kočnica traktora u svim vremenskim uslovima.

PREDNOSTI

- Odlična zaštita od habanja omogućava dug vek trajanja zupčanika;
- Nizak koeficijent trenja obezbeđuje da mokre kočnice i kvačilo rade tiho i bez vibracija;
- Visoka termička i oksidaciona stabilnost sprečava formiranje naslaga i mulja;
- Dobra zaštita od korozije štiti delove čak i u prisustvu vlage;
- Kompatibilnost sa zaptivnim elementima.

NIVO KVALITETA

API GL-4	GM Allison C-4
John Deere JDM J 20C/J 20D	ZF 03E/05F/06K/17E
MF CMS M1135/ M1141/ M1143/ M1145	AGCO 821-XL
CNH MAT 3505/3506/3509/3525/3526/3510	AGCO Q-186
Ford M2C 134-D	Komatsu
Ford M2C 86-B/C	Landini

PRIMENA

TRANSHIDO T je univerzalno transmisiono traktorsko ulje (UTTO) koje se koristi za hidrauliku, transmisiju i mokre kočnice traktora. Ovo ulje se može koristiti kao hidraulično-transmisiono ulje za poljoprivredne i građevinske mašine, za menjače, diferencijale, pogonske osovine, prenosnike snage za pogon priključnih mašina, za planetarne reduktore itd.

TIPIČNE KARAKTERISTIKE

	TIPIČNA VREDNOST	METODA
Gustina na 15°C, g/ml	0,87	SRPS EN ISO 3675
Kinematička viskoznost na 40°C, mm ² /s	80	SRPS ISO 3104
Kinematička viskoznost na 100°C, mm ² /s	11	SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti	130	SRPS ISO 2909
Tačka paljenja, °C	225	SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja, °C	-33	SRPS ISO 3016
Korozija na Cu, 3h/121°C, stepen	1	SRPS EN ISO 2160

SKLADIŠTENJE

Skladištiti u natkrivenom prostoru. Ukoliko se skladišti na otvorenom, potrebno je bačve položiti u vodoravan položaj kako bi se sprečilo sakupljanje vode na površini bačve. Ne skladištiti na povišenim temperaturama kao ni na mestima koja su izložena direktnom sunčevom zračenju.

Sva potrebna uputstva mogu se pronaći u Bezbedonosnom listu proizvoda. U njemu se nalaze pojedinosti o mogućim opasnostima, upozorenjima i merama prve pomoći, kao i uticaj na životnu sredinu i potrebne mere prilikom skladištenja i manipulacije.

PAKOVANJE

Bačve 180kg, 60L i plastične kante 20L, 10L i 5L.

Podaci su orijentacioni, proizvođač zadržava pravo izmena u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda.

