

Средства с испаряющимся растворителем - плёнка: твёрдая, прозрачная

FAMCORTIL® 400

FAMCORTIL® 400 - это защитное антикоррозийное покрытие, сделанное из селективно избранных ингибиторов коррозии, микро воска, компонентов, увеличивающих устойчивость и прилипаемость, а также легко испаряющегося органического растворителя.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- На защищённых поверхностях после испарения растворителя остаётся коричнево-металлическая, сухая эластичная защитная плёнка,
- Обработанная поверхность обеспечивает защиту до 3 лет в условиях внутреннего хранения, относительно до 18 месяцев на открытом воздухе.

УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА

ISO-L-RF

MIL-C-16173 D/IV

ПРИМЕНЕНИЕ

FAMCORTIL® 400 применяется для защиты на открытом и в закрытом помещении для континентального или морского транспорта. Используется для антикоррозийной защиты внешних обработанных и необработанных поверхностей инструментальных и других станков, построений, запчастей, полуфабрикатов, готовой продукции и внешних поверхностей двигателя.

FAMCORTIL® 400 наносится на комнатной температуре на чистые, обезжиренные и сухие поверхности смазыванием, погружением или распыскиванием при рабочем давлении от 6-9 баров. Нанесённая плёнка через 4-6 часов полностью становится сухой.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕДИНИЦЫ	FAMCORTIL® 400	МЕТОДЫ
Температура возгорания	°C	Мин.38	SRPS EN ISO 2719
Зыщита от коррозии во влажной камере	ч	Мин.336	ASTM D 1748
Толщина защитной плёнки	µm	Мин. 40	MIL C 16173 D
Содержание неиспаряемых материалов	%	Мин.45	MIL C 16173 D t 4.6.2
Продуктивность	м²/l	10-15	-

декабрь, 2016

FABRIKA MAZIVA FAM • Юг Богданова, 42 • 37000 Крушевац • Сербия

Тел. +381 37 422078; 423261 • Факс. + 381 37 426241; 424008

www.fam.rs

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

- Средство не наносится на нагретые поверхности и в присутствии открытого огня,
- При нанесении принять меры для защиты дыхательных органов, глаз и рук

ХРАНЕНИЕ

Хранить в закрытом помещении, предусмотренном для хранения воспламеняющихся материй. Хорошо закрытую оригинальную упаковку не хранить на местах, которые находятся под воздействием солнечных лучей, а также на температуре ниже 5°C. Все необходимые инструкции можно найти в Паспорте безопасности. Там находятся как информации о возможных опасностях, предостережениях и мерах оказания первой помощи, так и влиянии на окружающую среду и необходимые меры в процессе хранения.

УПАКОВКА

Жестяные канистры - 17 кг и жестяные бочки - 180 кг.

Данные ориентировочные, производитель задерживает за собой право изменений с целью улучшения качества продукции.

