Масло для двигателя, трансмиссии и гидравлики трактора ISO L-E/C/H

FENIX® SUPER TRAKTOL

FENIX® SUPER TRAKTOL - это васококачественное и многоцелевое тракторное масло STOU (Super Tractor Oil Universal), специально сформулированное и развитое для эффективного смазывания механических компонентов, переключателей, включая и те, которые пренадлежат тракторам с самым современным дизайном.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Моторное масло с высокими моющими и диспергирующими свойствами и хорошей термической и окислительной стабильностью, а также хорошей защитой от износа и коррозии;
- Масло для коробок передач с возможностью выдерживать высокие давления, соответствует и для смазывания гиппоидных подшипников;
- Гидравлическое масло, которое соответствует требованиям гидравлических систем при высоких и низких температурах;
- Используется для смазывания мокрых тормозов и подшипников, что обеспечивает надёжное торможение и хорошую работу компонентов редуктора.

УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА

API CF-4/CE/SF
ACEA E2
MB 227.1/ 228.1
MIL-L-2104D
John Deere JDM J27
Massey Ferguson CMS M1139/M1144/M1145
FORD M2C 159B
API GL-4
Allison C-4
ZF TE-ML 06B, 06D, 07B
Caterpillar TO-2

ПРИМЕНЕНИЕ

FENIX® SUPER TRAKTOL -это масло высокого качества, универсальное, соответствует требованиям для смазывания дизельных двигателей с или без турбо наполнения, коробок передач скоростей, трансмиссий, дифференциалов, гидравлических систем и мокрых тормозов трактора.
FENIX® SUPER TRAKTOL может использоваться как моторное масло для транспортных средств и другого оборудования таким образом, что ограничивается исключительно на использование преимуществ, которое масло имеет как мультифункциональное.

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ	МЕТОД
Плотность при 15°C, г/мл	0,88	SRPS EN ISO 3675
Кинематическая вязкость при 40°C, мм^2/с	81	SRPS ISO 3104
Кинематическая вязкость при 100°C, мм^2/с	11	SRPS ISO 3104
Индекс вязкости	135	SRPS ISO 2909

FABRIKA MAZIVA FAM • Юг Богданова, 42 • 37000 Крушевац • Сербия
Тел. +381 37 422078; 423261 • Факс. + 381 37 426241; 424008
www.fam.rs