

## Моторные масла ISO L-E

# FENIX<sup>®</sup> UNIVERZAL SAE 15W-40

FENIX<sup>®</sup> UNIVERZAL SAE 15W-40 - это высокоэффективное моторное масло, сделанное на базе специально подобранных присадок и высококачественных растворимых нейтральных базовых масел. Обеспечивает хорошие моющие диспергирующие свойства, эффективную защиту от износа и максимальную чистоту двигателя.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- высокий уровень щелочного резерва;
- отличная стабильность к сдвигу ;
- отличная термическая и окислительная стабильность;
- улучшенная защита компонентов двигателя от износа и коррозии;
- лёгкий старт двигателя и применение в любое время года;
- улучшенный холодный старт двигателя в сравнении с сезонным моторным маслом.

### УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА

ISO 6743-15	MB 228.1, MB 227.1
API CF-4/CF/SG	Allison C3/C4
ACEA E2	MTU tip 1
MAN 271	

### ПРИМЕНЕНИЕ

FENIX<sup>®</sup> UNIVERZAL SAE 15W-40 – это многоцелевое моторное масло на минеральной основе используется для смазывания четырёхтактных бензиновых и дизельных двигателей лёгковых и коммерциальных автомобилей с и без турбокомпрессоров в различных режимах использования. Это масло соответствует для применения в смешанных автопарках.

### ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ	МЕТОД
Плотность при 15°C, г/мл	0,88	SRPS EN ISO 3675
Кинематическая вязкость при 40°C, мм <sup>2</sup> /с	100	SRPS ISO 3104
Кинематическая вязкость при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	14	SRPS ISO 3104
Индекс вязкости	135	SRPS ISO 2909
Динамическая вязкость при -20°C, мПа·с	6900	DIN 53018/1
Температура вспышки, °C	220	SRPS EN ISO 2592
Температура застывания, °C	-30	SRPS ISO 3016
TBN, мг КОН/г	11	SRPS ISO 3771
Сульфатная зольность, %	1,4	SRPS ISO 3987

декабрь, 2016

FABRIKA MAZIVA FAM • Юг Богданова, 42 • 37000 Крушевац • Сербия

Тел. +381 37 422078; 423261 • факс. + 381 37 426241; 424008

www.fam.rs