

## Всесезонные гипоидные масла ISO L-C

# MULTIHO® 75W-90 SINT

MULTIHO® 75W-90 SINT - это всесезонное полностью синтетическое гипоидное масло, сделанное на базе полиалфаолефина и оптимального количества избранных присадок, которые обеспечивают необходимые качества как при высоких нагрузках, так и на низких и повышенных температурах.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- выдерживает высокие давления и ударные нагрузки,
- отличные противоизносные свойства, которые обеспечивают эффективное смазывание;
- высокая термоокислительная стабильность при высоких температурах и давлениях, что увеличивает срок эксплуатации масла;
- высокий индекс вязкости и низкая температура застывания увеличивают температурный диапазон применения;
- хорошие защитные свойства от коррозии и ржавчины, защищает стальные детали даже в присутствии воды;
- хорошие свойства против пенообразования;
- хорошая текучесть при низких температурах ;
- нейтральность к стандартным эластомерам, которые используются в качестве уплотнителей.

### УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА

ISO 6743-6	ZF TE-ML 02B, 05B, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21B
API GL-5/API GL-4	Scania STO 1:0
API MT-1	MACK GO-J
MIL-PRF-2105E	
MB 235.8	
MAN 3343S	

### ПРИМЕНЕНИЕ

MULTIHO® 75W-90 SINT масла – это многоцелевые всесезонные масла для смазывания зубчатых передач мощности и движения в транспортных средствах и других устройствах (коробках передач, дифференциалах, редукторах и др.), которые работают в условиях экстремально высоких давлений и ударных нагрузок , где требуется применение масла на синтетической основе API GL-5.

### ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ	МЕТОД
Плотность при 15°C, г/мл	0,88	SRPS EN ISO 3675
Кинематическая вязкость при 40°C, мм <sup>2</sup> /с	100	SRPS ISO 3104
Кинематическая вязкость при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	15,0	SRPS ISO 3104
Индекс вязкости	157	SRPS ISO 2909

декабрь, 2016

FABRIKA MAZIVA FAM • Юг Богданова, 42 • 37000 Крушевац • Сербия

Тел. +381 37 422078; 423261 • Факс. + 381 37 426241; 424008

www.fam.rs

Температура вспышки, °С	200	SRPS EN ISO 2592
Температура застывания, °С	-42	SRPS ISO 3016

#### **ХРАНЕНИЕ**

Хранить в закрытом помещении. Если хранить на открытом воздухе, то необходимо положить бочки в горизонтальное положение, чтобы предотвратить скопление воды на поверхности бочки. Не хранить как на повышенных температурах, так и в местах подвергнутых непосредственному влиянию солнечных лучей.

Все необходимые информации можно найти в Паспорте безопасности продукта. Там можно найти все необходимые информации как о возможных опасностях, мерах предосторожности и способах оказания первой помощи, так и о влиянии на окружающую среду и необходимых мерах в процессе хранения и употребления.

#### **УПАКОВКА**

Бочки - 180кг, пластиковые коробки - 1л и 5л .

---

Данные ориентировочные, производитель сохраняет за собой право изменений ради улучшения качества продукции.

